



Produktbeskrivelse

- Tosidig splittet murblokk, topp, bunn og kortsider saget, front og bakside splittet. Produseres i fallende lengder (buntet for lager 80-120cm lengder, hånd-stein 15-45cm) og standard høyder fra 15 cm til 50 cm.
- Maks høydeavvik på klasse 1 blokker er +/- 5mm Dybder normalt lik høyde +/- maks 2 cm. andre høyder og dybder lages på ordre.
- Blokkene skal ha lik høyde i lengderetning (maks. 2% avvik fra høyre til venstre) og rette parallelle kortsider.

Bruksområde

- Kan brukes overalt der det er behov for murblokk små og store forstøtningsmurer i private hager og offentlige park og anleggsprosjekter. Egnede til sittekanter eller tribuner på idrettsanlegg og amfi. Fine til byggverk som garasjer og carporter. Murblokker fra 20 cm og oppover er beregnet for maskinmuring og fordrer at man kan komme til med en egnet maskin.
- Steinen settes i knas eller mures med fuger. Dette gir et stramt og eksklusivt uttrykk Meget egnet til montering av gjerde, lamper etc.

Informasjon

- Maskinstørrelser mures som regel tørt. Ved store påkjenninger som for eksempel bryggeanlegg o.l., kan muren enkelt forankres med å bore inn jern. Kan også mures med mørtel eller limes med skum-lim for stein
- Kortreist Norsk og har et CO2 fotavtrykk på ca. 66 kg/tonn. Den er betydelig mer miljøvennlig i forhold til betong og minst 6 ganger mer miljøvennlig i forhold til import fra f.eks. Kina.

Firma: Larvikittblokka AS

Adresse: Elveveien 32
3262 Larvik

E-post: post@larvikittblokka.no

Org.no.: NO 920 677 479 MVA

Telefon: +47 33 11 30 30

Web adr.: www.larvikittblokka.no



1. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Blokkene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Luftforurensing, algevekst, sot o.l. rengjøres med et nøytralt kjemisk vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel, Stenifix e.l. Olje, fett og petroleumsprodukter fjernes med f. eks: Akemi Olje- og fett-fjerner-pasta, Rust og irr fjernes med et surt vaskemiddel og vann eller Akemi spesialprodukt. Kalk og sementslør fjernes ved bruk av et alkalisk vaskemiddel og vann. Ved bruk av høytrykksspyler må det utvises forsiktighet i nærheten av fuger som inneholder sand. Eventuell tagging kan vaskes vekk med saltsyre eller andre spesialprodukter. Steinen er meget bestandig mot slike produkter.

Ettersyn og kontroll: Normalt skal det ikke være behov for ettersyn eller vedlikehold.

2. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: Produktet er varer i mer enn tusen år, forutsatt normal bruk/slitasje og kan gjenbrukes nærmest i det uendelige.

Garanti: Det gis 10 års garanti på produktet, fornyddgaranti på alle blokker i klasse 1. Disse kan returneres og byttes i nye produkter uten returbebyr.

Fuktbestandighet: Produktet har en vann-absorbering 0,03 og påvirkes ikke av fukt.

Renholds-vennlighet: «God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler. Se avsn.1).

3. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. Rocks eksklusiv er produsert av overskuddsmaterialer fra Lundhs AS.

Bærekraft: Produktet er kortreist og EPD for rocks rustikk viser ca. 68 kg CO₂/tonn hvorav Rocks avtrykk utgjør 17,7kg CO₂/tonn. For rocks eksklusiv vil dette bli anslagsvis ca 5 kg lavere per tonn pga elektrisk prod.

Kvarts: Produktet inneholder ikke kvarts og er derfor mindre skadelig for de som produserer og bearbeider denne steinen

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Ingen. Produktet er ikke brennbart og tåler fukt.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Naturstein

Avfallshåndtering: resirkulering/fyllmasse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.